



HASIT PUTZGRUND UNI

Universell primer

Bruksområder: Bruksklar, pigmentert, løsemiddelfri grunning med mineralfyllstoffer. Universell grunning for nivellering og ytterligere hydrofobisering av sterkt eller ulikt absorberende underlag. For påfølgende belegg med mineralisk edelpuss og pastøs tynn puss (f.eks. HASIT silikonharpiks, SISI®, silikat eller syntetisk harpikspuss) utvendig og innvendig. Alle tekniske funksjoner og egenskaper til pastøs overpuss testes med grunning. Denne grunningen er relevant for vannabsorbering (ca. 30 % forbedring), utjevning av absorberingsevnen til underlaget, den visuelle ensartetheten til utseendet, den praktiske anvendelsen av overpussen og er derfor en viktig komponent i pusssystemet. Videre beskytter den alle organiske pigmenter som er til stede (pH-nøytralisering av underlaget).

Egenskaper:

- Høy klebeevne
- Utjevner sugeatferden til underlaget
- Vannabsorberingen av substratet er betydelig redusert

Bearbeiding:



Tekniske data:		
Artikkelnr.	200006356	200006355
EAN	4038502100924	4038502100931
Tolltariffnr.	32041100	
Emballasjetype		
Antall per enhet	5 I/EH	15 I/EH
Enhet per pall	64 EH/Pal.	24 EH/Pal.
Farge	Hvit	
Forbruk	ca. 0,18 l/m ²	
Tetthet	ca. 1,5 kg/l	
pH	ca. 8,5	

Materialgrunnlag:

- Dispersjonsbindemiddel
- Fyllstoffer (mineralsk)
- Fargepigmenter
- Organisk

Behandlingsvilkår: Beskytt mot frost, hurtig dehydrering og påfølgende fukting til det er helt tørt.

Underlag: Underlaget må være tørt, bærende og fritt for urenheter, som støv, sot, alger, utblomstring osv.


Forbehandling av underlag: Vær også obs på gjeldende nasjonale forskrifter, BFS-informasjonsark, informasjonsark til Fachgemeinschaft Kunstharzplaze e.V. og VDPM/IWM-retningslinjene. HASIT GIKA Putzgrund må brukes på gipsplater, gipsfiberplater og treunderlag (sponplater, MDF-plater osv.).

Tilberedning: Produktet er klart til bruk. Skal ikke fortynnes.



HASIT PUTZGRUND UNI

Universell primer

Behandling:	<p>Påføringen utføres på en rik, jevnt dekkende måte, ved hjelp av en egnet pensel, valse eller børste. Før HASIT Putzgrund påføres, må underlagene eller sparklingen tørkes helt ut. Overhold en minimum levetid på 1 dag per mm pusstykkel. (Avhengig av temperatur og værforhold, også lengre)</p> <p>For betongunderlag må restfuktigheten være mindre enn 2,5 masseprosent (bruk CM-enhet!). Tørketid før påføring av det endelige belegget på minst tolv timer (avhengig av temperatur og værforhold).</p> <p>Lave temperaturer og høy luftfuktighet øker tørketiden.</p> <p>Hvis en farget grunning er nødvendig på grunn av fargen, er dette ca. tilpasset følgende fargetone og vil dermed avvike i farge fra påfølgende overflatepuss. Når den brukes med fargede steinpuss, er den fargede grunningen mørkere enn den påfølgende fargen på puss. Materialreturer er ikke mulig.</p> <p>Tilstøtende komponenter (vinduer, vindusrammer, dører, osv.) må vanligvis dekkes til før bearbeiding for å beskytte dem mot tilsmussing eller skade.</p>
Obs:	<p>Bruk av Putzgrund PREMIUM anbefales for følgende faktorer:</p> <p>Ved takløse, ubeskyttede eller sterkt forvitrede fasader, fasader i mørke nyanser, ved kritiske stedfaktorer (høy tåke, nærhet til innsjøen, dalene, osv.), ved mulig mikrobiologisk forurensning fra miljøet under tørking av underlaget (sporer og pollenflue) og i tilfelle alle grunnpuss og armeringspuss basert på grå sement på markedet.</p>
Emballasjeinstruksjoner:	i resirkulerbare plastbøtter.
Lagring:	Oppbevares tett lukket. Oppbevaringstemperatur mellom +5°C og +30°C. Kan oppbevares i minst tolv måneder.
Faresetninger:	Detaljerte sikkerhetsinstruksjoner er tilgjengelig i våre separate sikkerhetsdatablader. Disse må leses gjennom før bruk.
Sertifikater	
Generelle merknader:	<p>Dette pakningsvedlegget ugyldiggjør alle tidligere utgaver.</p> <p>Tidsavhengige verdier refererer til standard klimaforhold (+20°C/65 % RF). Disse kan variere på grunn av omgivelsesfaktorer som temperatur, fuktighet og type substrat.</p> <p>Informasjonen er utarbeidet grundig og samvittighetsfullt, men uten garanti for korrekthet og fullstendighet og uten ansvar for brukerens videre beslutninger. Informasjonen alene er ikke et juridisk forhold eller andre underordnede forpliktelser. I prinsippet fritar den ikke kunden fra uavhengig testing av produktet for egnethet for det tiltenkte formålet.</p> <p>Produktene våre som alle råvarene de inneholder, er underlagt kontinuerlig overvåking, noe som sikrer jevn kvalitet.</p> <p>Hvis du har flere spørsmål, kontakt din salgskonsulent eller spesialforhandler.</p> <p>Den nåværende statusen for våre tekniske datablader finner du på vår hjemmeside eller kan forespørres fra det ansvarlige kontoret.</p>